

AKIŞ SİSTEM



EWB2538 KIOSK DATASHEET

Germany

Barthelsmühlring 22 76870
Kandel / GERMANY

Hungary

1064 Budapest, Izabella utca
68/B A. lház. Fsz. 5. ajtó
Budapest / HUNGARY

Türkiye

Cekirdeksiz Polatli OSB
Street.202. No:24 06900
Ankara / TÜRKİYE

EWB2538 KIOSK

TR

Powerbox-ess çözümlerini sunarken teknik ve ekonomik optimizasyonları göz önünde bulundurmaktadır. profesyonel enerji sektöründeki geniş müşteri kitlesine hizmet etmek ve özel tasarım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, aşağıda bulunan tiplerdeki istasyonlarını müşterilerinin kullanımına sunmuştur. Ayrıca, müşterilerimizin özel talebi üzerine üretilen istasyonlarda farklı ekipmanların kullanılması da mümkündür. Kullanılacak ürünlere ait ayrıntılı teknik veriler, üreticilerin web sitelerinde yer alan dokümanlar içerisindeki kullanım ve bakım kılavuzlarında bulunmaktadır.

ENG

Powerbox-ess takes technical and economic optimization into account when offering its solutions. To serve its broad customer base in the professional energy sector and meet specific design needs, the company has made the following types of stations available to its customers. In addition, it is possible to use different equipment in stations manufactured upon our customers' specific requests. Detailed technical data on the products to be used can be found in the operation and maintenance manuals available on the manufacturers' websites.

DE


Powerbox-ess berücksichtigt bei seinen Lösungen sowohl technische als auch wirtschaftliche Optimierungsaspekte. Um seinen breiten Kundenstamm im professionellen Energiesektor zu bedienen und spezifischen Planungsanforderungen gerecht zu werden, stellt das Unternehmen seinen Kunden die folgenden Stationstypen zur Verfügung. Darüber hinaus ist es möglich, in Stationen, die nach den spezifischen Anforderungen unserer Kunden gefertigt werden, unterschiedliche Ausrüstungskomponenten einzusetzen. Detaillierte technische Daten zu den einzusetzenden Produkten finden Sie in den Betriebs- und Wartungshandbüchern, die auf den Websites der Hersteller verfügbar sind.

ES

Powerbox-ess tiene en cuenta la optimización técnica y económica a la hora de ofrecer sus soluciones. Para atender a su amplia cartera de clientes del sector energético profesional y satisfacer necesidades de diseño específicas, la empresa pone a disposición de sus clientes los siguientes tipos de estaciones. Además, es posible utilizar diferentes equipos en las estaciones fabricadas según los requisitos específicos de nuestros clientes. Los datos técnicos detallados sobre los productos que se van a utilizar se pueden consultar en los manuales de funcionamiento y mantenimiento disponibles en las páginas web de los fabricantes.

Descriptions	Manufacturer	Type
MV Switchgears	Schneider Electric / Abb / Siemens / Eaton / equivalent	RMU (AIS/GIS)
MV / LV Power Transformers	Abb / Siemens / equivalent	Oil / Dry Type
LV Breakers and Equipments	Siemens / Abb / Eaton / Jean Müller / Schneider Electric / Ziehl / Akkutech / SEG / Wago / equivalent	MCCB / ACB / MC Breaker / VF Breaker / USV / Analyzer / Klemmens
MV Metering Panel	Powerbox-ess	Energy Metering

EWB2538 KIOSK



FRONT VIEW

Descriptions	Section	Values
Dimensions	(A) External width [mm]	2.500
	(B) External Length [mm]	3.800
	(C) Total height [mm]	3.150
	(D) Height after foundation. (from the surface of the ground) [mm]	2.450
	Gross covered area [m ²]	10,3
	Floor space [m ²]	9,5
	Weight of the main body [t]	10,85
Weights	Weight of the roof [t]	1,99
	Total weight [t]	12,84

EWB2538 KIOSK




B



SIDE VIEW

Descriptions	Section	Values
Dimensions	(A) External width [mm]	2.500
	(B) External Length [mm]	3.800
	(C) Total height [mm]	3.150
	(D) Height after foundation. (from the surface of the ground) [mm]	2.450
	Gross covered area [m ²]	10,3
	Floor space [m ²]	9,5
Weights	Weight of the main body [t]	10,85
	Weight of the roof [t]	1,99
	Total weight [t]	12,84


EWB2538 KIOSK



REAR VIEW

Descriptions	Section	Values
Dimensions	(A) External width [mm]	2.500
	(B) External Length [mm]	3.800
	(C) Total height [mm]	3.150
	(D) Height after foundation. (from the surface of the ground) [mm]	2.450
	Gross covered area [m ²]	10,3
	Floor space [m ²]	9,5
	Weight of the main body [t]	10,85
Weights	Weight of the roof [t]	1,99
	Total weight [t]	12,84

EWB2538 KIOSK




Descriptions	Section	Values
Dimensions	(A) External width [mm]	2.500
	(B) External Length [mm]	3.800
	(C) Total height [mm]	3.150
	(D) Height after foundation. (from the surface of the ground) [mm]	2.450
	Gross covered area [m ²]	10,3
	Floor space [m ²]	9,5
	Weight of the main body [t]	10,85
Weights	Weight of the roof [t]	1,99
	Total weight [t]	12,84

EWB2538 KIOSK



RIGHT SIDE INNER VIEW



LEFT SIDE INNER VIEW

Descriptions	Values
RATED VOLTAGE (kV)	24
MAIN BUSBAR RATED CURRENT (A)	630
FEEDER RATED CURRENT (A)	630
PROTECTION RATING	IP23 / IP23D
SHORT-TERM RATED WITHSTANDING VOLTAGE	24 kV
PEAK WITHSTANDING CURRENT (kA-PEAK)	50 kA
TRANSFER CURRENT (LOAD BREAKER + FUSED CELL) (A)	200


EWB2538 KIOSK



FRONT INNER

Descriptions	Values
RATED WITHSTANDING VOLTAGE AT NETWORK FREQUENCY (kv-rms) BETWEEN PHASE AND	70
IN THE ISOLATION GAP	80
RATING VOLTAGE FOR LIGHTNING STRIKE (kv-PEAK) BETWEEN PHASE AND NEUTRAL	170
IN THE ISOLATION GAP	195
SERVICE CONTINUITY LOSS CLASS LSC	
INTERNAL ARC WITHSTANDING CAPACITY	20 kA 1 s
INTERNAL ARC CLASS	IAC AB

EWB2538 KIOSK



REAR INNER

Descriptions	Values
APPLICABLE STANDARD	IEC / DIN / VDE
CERTIFICATES	IEC 62271-202:2022-06 DIN EN 62271-202 (VDE 0671-202):2015-02
COUNTRY OF ORIGIN	Germany
BRAND NAME	BET Energietechnik GmbH
DELIVERY METHOD	Ready To Operation
WARRANTY	24 Months

CERTIFICATES



Prüfbescheinigung

PRÜFBEZUG	Fabrikfertige Station für Hochspannung/Niederspannung
BEZEICHNUNG	Station: EWB2538 Schaltanlage: RM AirSeT NE-IIQ
SERIENNUMMER	Station: EWB25380001 Schaltanlage: BE24422RXA00012 / DJ251905TE1095475 Messfeld: Nachbildung
HERSTELLER	Station: BET Energietechnik GmbH, Barthelsmühlring 22, 76870 Kandel Schaltanlage: Schneider Electric Beijing SBM / Schneider Electric DSPS Hungary Messfeld: BET Energietechnik GmbH, Barthelsmühlring 22, 76870 Kandel
AUFTRAGGEBER	Bayrak Elektrotechnik GmbH Barthelsmühlring 22 76870 Kandel
DATUM DER PRÜFUNG	21. Mai 2025
GEPRÜFT DURCH	IPH Institut „Prüffeld für elektrische Hochleistungstechnik“ GmbH Landsberger Allee 378A 12681 Berlin
PRÜFVORSCHRIFT	IEC 62271-202: 2022-06 DIN EN 62271-202 (VDE 0671-202): 2024-03
BEMESSUNGSDATEN NACH ANGABEN DES AUFTRAGGEBERS	Bemessungsspannung U_r 24 kV Bemessungs-Betriebsstrom I_r 630 A Bemessungs-Stoßstrom I_p 50 kA Bemessungs-Kurzzeitstrom I_k 20 kA Störlichtbogenklassifikation IAC AB 20 kA 1 s
UMFANG DER PRÜFUNG	Prüfung des Verhaltens bei inneren Fehlern in der Schaltanlage
PRÜFERGEBNIS	Die Forderungen der IEC 62271-202 zur Erlangung der Störlichtbogenklassifikation IAC AB 20 kA 1 s wurden bei dreiphasiger Zündung in der Schaltanlage erfüllt. Die Prüfergebnisse sind im IPH-Prüfbericht Nr. 17019-25-0319 dokumentiert.

16 September 2025
DATUM

Christian Kruscha
VERANTWÖRTLICHER
PRÜFINGENIEUR

Stefan Schwarck
FREIGEgeben DURCH



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-12107-01-00

IPH Institut „Prüffeld für elektrische Hochleistungstechnik“ GmbH
ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018
akkreditiertes Prüffeld.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage
D-PL-12107-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.
www.dakks.de

CESI

Trust the Power of Experience